

datAshur PRO+C 128GB | Secure USB Type-C Memory Stick | FIPS 140-3 Level 3 pending | PIN protected |

Neuf

iStorage datAshur PRO+C 128GB | Secure USB Type-C Memory Stick | FIPS 140-3 Level 3 pending | PIN protected | Type C-A adapter included.. Capacité: 128 Go, Interface de l'appareil: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 310 Mo/s, Vitesse d'écriture: 246 Mo/s. Clavier intégré. Poids: 25 g. Couleur du produit: Bleu

EAN : 5060220254060
Réf. : ISFLDA3C256128
Couleur du produit: Bleu
Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil: USB Type-C
Capacité: 128 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clé USB iStorage**, dont la référence est **ISFLDA3C256128**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Systemes d'exploitation compatibles	MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients, Embedded Systems, Citrix, VMware, DVR's, Medical Equipment, Printers, Scanners, CCTV. In fact, it will work on any device with a USB port!
Amorçable (Bootable)	Oui
Plug and Play	Oui
Vitesse d'écriture	246 Mo/s
Vitesse de lecture	310 Mo/s
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil	USB Type-C
Capacité	128 Go

Design

Certification	FIPS 140-3 Level 3 certified
Personnalisation possible	Oui
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Voyants	Oui
Porte-clés	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP68
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Bleu

Sécurité

Sécurisé	Oui
Défense par attaque brutale	Oui
Effacement rapide sécurisé	Oui
Rôles d'utilisateur et d'administrateur	Oui
Fonction lecture seule	Oui
Fonction de verrouillage	Oui
Clavier intégré	Oui
Le chiffrement matériel	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES-XTS, FIPS 140-3
Accès sécurisé par PIN	Oui

Puissance

Tension des piles 3,7 V

Poids et dimensions

Poids 25 g
Hauteur 80,1 mm
Profondeur 10,7 mm
Largeur 20,2 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur inclus Oui
Quantité 1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C
Température d'opération 0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie 3 année(s)
Compliance certificates C-TICK, CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA), UKCA, WEEE

Données logistiques

EAN/UPC/GTIN (emballage) 5060220254060
Code du système harmonisé 84717098

Batterie

Technologie batterie Lithium Polymère (LiPo)
Batterie rechargeable Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)