

iStorage Kanguru ALK-FB30-32G lecteur USB flash 32 Go USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Bleu

iStorage Kanguru ALK-FB30-32G. Capacité: 32 Go, Interface de l'appareil: USB Type-A, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 145 Mo/s, Vitesse d'écriture: 45 Mo/s. Format: Pivotant. Poids: 10 g. Couleur du produit: Bleu

EAN : 5060220255197
Réf. : ALKFB3032G
Couleur du produit: Bleu
Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil: USB Type-A
Capacité: 32 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clé USB iStorage**, dont la référence est **ALKFB3032G**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 • Windows 10 • Windows 8 • Windows 7** • Windows 2008 • Windows Vista** • Windows 2000** • Windows XP** • MacOS X 10.5+ and above
Installation sans conducteur	Oui
Conservation de données	10 année(s)
Cycles lecture/écriture	10000
Vitesse d'écriture	45 Mo/s
Vitesse de lecture	145 Mo/s
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil	USB Type-A
Capacité	32 Go

Design

Personnalisation possible	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Bleu
Format	Pivotant

Sécurité

Commutateur de protection en écriture	Oui
---------------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	10 g
Profondeur	18,5 mm
Largeur	64 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 85 °C
Température d'opération	0 - 75 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------

Détails techniques

Dimensions du produit	64.38 mm L x 18.44 mm W x 8.88 mm H
-----------------------	-------------------------------------

Données logistiques

EAN/UPC/GTIN (emballage)	5060220255197
--------------------------	---------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)