

## Logitech Rally Plus

Neuf

Logitech Rally Plus. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe, Nombre de personnes: 10 personne(s). Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 60 ips. Zoom numérique: 15x. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir

EAN : 50992060795109

Réf. : 960-001218

Type HD: 4K Ultra HD

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **960-001218**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Compatible avec un montage sur trépied | Oui                                  |
| Contrôle PTZ                           | Oui                                  |
| Angle d'inclinaison                    | -90 - 50°                            |
| Vitesse d'inclinaison                  | 70 °/sec                             |
| Vitesse panoramique                    | 70 °/sec                             |
| Panoramique                            | -90 - 90°                            |
| Type de produit                        | Système de vidéoconférence de groupe |
| Couleur du produit                     | Noir                                 |
| Nombre de personnes                    | 10 personne(s)                       |

### Vidéo

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Cadence maximale           | 60 ips                                |
| Modes vidéo pris en charge | 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Type HD                    | 4K Ultra HD                           |

### Audio

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Annulation de l'écho         | Oui            |
| Contrôle automatique du gain | Oui            |
| Gamme de captage micro       | 4,5 m          |
| Taux d'échantillonnage       | 0 - 48 kHz     |
| Niveau de sortie             | 95/100 dB      |
| Gamme de fréquence           | 300 - 10000 Hz |

### Connectivité

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Entrée ligne                                          | Oui                                |
| Entrée DC                                             | Oui                                |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 3                                  |
| Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2                                  |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3                                  |
| Connecteur USB                                        | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Quantité de ports HDMI                                | 4                                  |

### Module d'interface

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Quantité de ports de sortie HDMI du module d'interface | 2 |
| Quantité de ports d'entrée HDMI du module d'interface  | 2 |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Oui |
|--------------|-----|

### Caméra

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Nombre de pré-réglage de caméras | 3    |
| Mise au point                    | Auto |
| Zoom numérique                   | 15x  |
| Capacité du zoom                 | Oui  |

### Microphone

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nombre de réseaux de microphones | 1                |
| Nombre de microphones            | 4                |
| Niveau de pression du son (max)  | 95 dB            |
| Désactivation du microphone      | Oui              |
| Type de direction de microphone  | Omnidirectionnel |
| Fréquence du microphone          | 90 - 16000 Hz    |
| Sensibilité du microphone        | -27 dB           |
| Couleur du microphone            | Noir             |

### Caractéristiques

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol                       | Oui        |
| Téléprésence                                | Non        |

### Données logistiques

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids brut du casier principal (externe) | 10,3 kg  |
| Longueur du casier principal (externe)   | 726 mm   |
| Largeur du casier principal (externe)    | 345 mm   |
| Hauteur du casier principal (externe)    | 235 mm   |
| Code du système harmonisé                | 85176990 |

### Batterie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Capacité de la batterie | 0,675 Wh |
|-------------------------|----------|

### Système informatique

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui        |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation  | ChromeOS   |

### Puissance

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Capacité de la batterie              | 220 mAh |
| Technologie batterie                 | Lithium |
| Nombre de batteries prises en charge | 2       |
| Type de source d'alimentation        | Secteur |

### Poids et dimensions

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensions de la caméra (l x p x h) | 152 x 152 x 182,5 mm |
| Dimensions du produit               | 449 x 80 x 103 mm    |
| Dimensions du micro (LxHxP)         | 102 x 102 x 21 mm    |

### Contenu de l'emballage

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Caméra - inclus                   | Oui                                                                               |
| Télécommande fournie              | Oui                                                                               |
| Microphone inclus                 | Oui                                                                               |
| Guide de démarrage rapide         | Oui                                                                               |
| Haut-parleur inclus               | Oui                                                                               |
| Adaptateur secteur fourni         | Oui                                                                               |
| Longueur du câble HDMI            | 2 m                                                                               |
| Longueur du câble réseau          | 5 m                                                                               |
| Longueur du câble d'alimentation  | 1,5 m                                                                             |
| Câbles inclus                     | Secteur, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Module d'interface externe inclus | Oui                                                                               |

## Contenu de l'emballage

Logitech Rally Caméra Rally Hub d'écran Rally Hub de table Rally Haut-parleur Rally (x1) Module de micro Rally (x1) Télécommande USB typeC à USBtypeC USB typeA à USBtypeB Câble Ethernet CAT6A Câble HDMI typeA (x2) Câbles AC (x2) Boîtiers d'alimentation (x2) Documentation Logitech Rally Plus Caméra Rally Hub d'écran Rally Hub de table Rally Haut-parleur Rally (x2) Module de micro Rally (x2) Télécommande USB typeC à USBtypeC USB typeA à USBtypeB Câble Ethernet CAT6A Câble HDMI typeA (x2) Câbles AC (x2) Boîtiers d'alimentation (x2) Documentation

## Piles fournies

Oui

## Configuration minimale du système

### Configuration minimale du système

–Windows7, Windows8.1 ou Windows10 – macOS10.10 ou version ultérieure –ChromeOS Résolutions supérieures à 1080p –Windows8.1 ou version ultérieure ou macOS10.10 ou version ultérieure –Port USB3.0 port et câble de typeC – Logiciel compatible

## Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 8,53 kg |
| Hauteur du colis    | 220 mm  |
| Profondeur du colis | 700 mm  |
| Largeur du colis    | 275 mm  |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

## Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France