

Logitech Rally Bar

Logitech Rally Bar. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Zoom optique: 5x, Zoom numérique: 3x. Ethernet/LAN, Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 50992060893614
Réf. : LOGRALLYBARG
Type HD: 4K Ultra HD
Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **LOGRALLYBARG**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01 L'Éco-indice comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02 Seconde main ? neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03 Les meilleurs prix toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04 Reprise on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Contrôle PTZ | Oui |
| Angle d'inclinaison | -15 - 15° |
| Panoramique | -25 - 25° |
| Type de produit | Système de vidéoconférence de groupe |
| Couleur du produit | Blanc |

Vidéo

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cadence maximale | 30 ips |
| Modes vidéo pris en charge | 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p |
| Type HD | 4K Ultra HD |

Audio

| | |
|---------------------------------|------------|
| Annulation de l'écho | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 8 W |
| Gamme de captage micro | 4,5 m |
| Taux d'échantillonnage | 0 - 48 kHz |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Formation de faisceau audio | Oui |
| Impédance de la sortie Line-out | 4 Ohm |
| Niveau de sortie | 92/99 dB |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |

Connectivité

| | |
|---|------------------------|
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 2 |
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |

Module d'interface

Ports du module d'interface Ethernet LAN (RJ-45) 1

Réseau

| | |
|--|--|
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |

Caméra

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Interface de commande à distance | Bluetooth |
| point de vue diagonale | 90° |
| point de vue verticale | 52,2° |
| point de vue horizontale | 82,1° |
| Zoom numérique | 3x |
| Zoom optique | 5x |
| Capacité du zoom | Oui |

Microphone

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Nombre de microphones | 6 |
| Niveau de pression du son (max) | 90 dB |
| Type de direction de microphone | Omnidirectionnel |
| Fréquence du microphone | 90 - 16000 Hz |
| Sensibilité du microphone | -36 dB |

Caractéristiques

| | |
|--------------|-----|
| Téléprésence | Non |
|--------------|-----|

Données logistiques

| | |
|--|----------|
| Poids brut du casier principal (externe) | 9,91 kg |
| Longueur du casier principal (externe) | 1004 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 220 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 231 mm |
| Code du système harmonisé | 85176990 |

Batterie

| | |
|-------------------------|----------|
| Capacité de la batterie | 0,675 Wh |
| Technologie batterie | Lithium |
| Capacité de la batterie | 220 mAh |

Systeme informatique

| | |
|---|-------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Dissipation thermique | 64 BTU/h |

Puissance

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Type de prise | Type C |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Voltage d'entrée DC | 19 V |
| Actuel | 4,754 A |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 7,08 kg |
| Hauteur | 164 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Largeur | 910 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|----------------------------------|---|
| Télécommande fournie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 2 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 2,5 m |
| Câbles inclus | Secteur, CC, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C |

| | |
|------------------------|--|
| Contenu de l'emballage | RallyBar Boîtier d'alimentation Cordon d'alimentationCA CâbleHDMI CâbleUSB Télécommande Cache d'objectif pour caméra principale et AViewfinder Documentation utilisateur |
| Piles fournies | Oui |

Configuration minimale du système

| | |
|-----------------------------------|---|
| Configuration minimale du système | Connexion Internet: filaire ou sans fil (RallyBar sans radio est compatible avec la connectivité Wi-Fi). ModeUSB: Windows11, Windows10, les deuxversions les plus récentes de macOS Mode Appliance: licence logicielle pour solutions pour salles (non incluse) |
|-----------------------------------|---|

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 9,3 kg |
| Hauteur du colis | 218 mm |
| Profondeur du colis | 989 mm |
| Largeur du colis | 207 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)