

Logitech Rally Bar Mini + Tap IP

Neuf

Logitech Rally Bar Mini + Tap IP. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Zoom numérique: 4x. Ethernet/LAN, Wifi. Écran: IPS, Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels. Couleur du produit: Graphite

EAN : 50992061021313

Réf. : 991-000388

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **991-000388**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Contrôle PTZ	Oui
Angle d'inclinaison	-15 - 15°
Panoramique	-25 - 25°
Couleur du produit	Graphite

Vidéo

Cadence maximale	30 ips
Modes vidéo pris en charge	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Audio

Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Puissance évaluée de RMS	8 W
Gamme de captage micro	4,5 m
Taux d'échantillonnage	0 - 48 kHz
Diamètre du haut-parleur	7 cm
Tension de sortie THD	2%
Formation de faisceau audio	Oui
Impédance de la sortie Line-out	4 Ohm
Niveau de sortie	92/99 dB
Haut-parleurs intégrés	Oui

Connectivité

Entrée jack microphone	Oui
Entrée DC	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Caméra

Interface de commande à distance	Bluetooth
point de vue diagonale	120°
point de vue verticale	80,7°
point de vue horizontale	113°
Zoom numérique	4x
Capacité du zoom	Oui

Écran

Revêtement oléophobique	Oui
Angle de vision horizontal	85°
Angle de vision vertical	85°
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Type d'écran tactile	Capacité
Écran tactile	Oui
Taux de contraste	1000:1
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Taille de l'écran	10.1"
Écran	IPS

Microphone

Nombre de microphones	6
Niveau de pression du son (max)	90 dB
Type de direction de microphone	Omnidirectionnel
Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	-36 dB

Caractéristiques

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
---	------------

Port de câble antivol	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Téléprésence	Non

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	8,87 kg
Longueur du casier principal (externe)	808 mm
Largeur du casier principal (externe)	258 mm
Hauteur du casier principal (externe)	302 mm

Batterie

Capacité de la batterie	0,675 Wh
Technologie batterie	Lithium
Capacité de la batterie	220 mAh

Système informatique

Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Dissipation thermique	64 BTU/h

Puissance

Type de prise	Type C
Nombre de batteries prises en charge	1
Voltage d'entrée DC	19 V
Actuel	4,74 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Poids et dimensions

Poids du module d'interface	1 kg
Dimensions du module d'interface (l x p x H)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Poids	4,03 kg
Hauteur	91,4 mm

Profondeur	101 mm
Largeur	719 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Caméra - inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Longueur du câble HDMI	2 m
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Câbles inclus	Secteur, CC, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C
Contenu de l'emballage	Barre vidéo LogitechRallyBarMini RallyBarMini Boîtier d'alimentation Câbles Cache d'objectif Télécommande Documentation utilisateur Contrôleur tactile LogitechTapIP TapIP Vis de montage VESA (4) Tissu en microfibre Documentation
Piles fournies	Oui

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	Connexion Internet: filaire ou sans fil ModeUSB: Windows11, Windows10, les deuxversions les plus récentes de macOS Mode Appliance: Licence de logiciel pour solutions pour salles (non incluse)
-----------------------------------	---

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,87 kg
Hauteur du colis	289 mm
Profondeur du colis	802 mm
Largeur du colis	252 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)