

Logitech Rally Bar + Tap IP

Neuf

Logitech Rally Bar + Tap IP. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Zoom optique: 5x, Zoom numérique: 3x. Ethernet/LAN, Wifi. Écran: IPS, Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels. Couleur du produit: Graphite

EAN : 5099206102217

Réf. : 991-000422

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **991-000422**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Contrôle PTZ	Oui
Angle d'inclinaison	-15 - 15°
Panoramique	-25 - 25°
Couleur du produit	Graphite

Vidéo

Cadence maximale	30 ips
Modes vidéo pris en charge	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Audio

Annulation de l'écho	Oui
Réduction du bruit	Oui
Puissance évaluée de RMS	8 W
Gamme de captage micro	4,5 m
Taux d'échantillonnage	0 - 48 kHz
Diamètre du haut-parleur	7 cm
Tension de sortie THD	2%
Formation de faisceau audio	Oui
Impédance de la sortie Line-out	4 Ohm
Niveau de sortie	92/99 dB
Haut-parleurs intégrés	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3

Module d'interface

Quantité de ports RJ-45 du module d'interface 1

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Caméra

Interface de commande à distance	Bluetooth
point de vue diagonale	90°
point de vue verticale	52,2°
point de vue horizontale	82,1°
Zooms combinés	15x
Zoom numérique	3x
Zoom optique	5x
Capacité du zoom	Oui

Écran

Revêtement oléophobique	Oui
Angle de vision horizontal	85°
Angle de vision vertical	85°
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Type d'écran tactile	Capacité
Écran tactile	Oui
Taux de contraste	1000:1
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Taille de l'écran	10.1"
Écran	IPS

Microphone

Nombre de microphones	6
Niveau de pression du son (max)	90 dB
Type de direction de microphone	Omnidirectionnel

Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	-36 dB

Caractéristiques

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Téléprésence	Non

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	13 kg
Longueur du casier principal (externe)	1013 mm
Largeur du casier principal (externe)	270 mm
Hauteur du casier principal (externe)	327 mm

Système informatique

Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Dissipation thermique	64 BTU/h

Puissance

Type de prise	Type C
Nombre de batteries prises en charge	1
Voltage d'entrée DC	19 V
Actuel	4,74 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Poids et dimensions

Poids du module d'interface	1 kg
Dimensions du module d'interface (l x p x H)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Poids	7,08 kg
Hauteur	164 mm

Profondeur	160 mm
Largeur	910 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Caméra - inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Longueur du câble HDMI	2 m
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m

Contenu de l'emballage	Barre vidéo Logitech RallyBar RallyBar Boîtier d'alimentation Câbles Cache d'objectif Télécommande Documentation utilisateur Contrôleur tactile Logitech Tap IP Tap IP Vis de montage VESA (4) Tissu en microfibre Documentation
Piles fournies	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13 kg
Hauteur du colis	314 mm
Profondeur du colis	1007 mm
Largeur du colis	264 mm

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	Connexion Internet: filaire ou sans fil (RallyBar sans radio est compatible avec la connectivité Wi-Fi). Mode USB: Windows 11, Windows 10, les deux versions les plus récentes de macOS Mode Appliance: licence logicielle pour solutions pour salles (non incluse)
-----------------------------------	---

Batterie

Technologie batterie	Lithium
Capacité de la batterie	220 mAh



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)