

Logitech G Yeti Studio

Logitech G Yeti Studio. Type: Microphone de studio, Sensibilité du microphone: -34 dB, Fréquence du microphone: 40 - 18000 Hz.

Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: XLR.

Couleur du produit: Blanc. Source d'alimentation: XLR. Largeur: 67 mm, Profondeur: 185 mm, Hauteur: 165 mm

EAN : 5099206114517

Réf. : 988-000566

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Clavier Logitech**, dont la référence est **988-000566**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Type de bobine mobile	Dynamique
Type de direction de microphone	Microphone unidirectionnel/supercardiöide
Niveau de pression sonore maximum (1 kHz)	129 dB
Rapport signal sur bruit du microphone	69,5 dB
Type	Microphone de studio
Taux de distorsion harmonique du micro	0,05%
Fréquence du microphone	40 - 18000 Hz
Sensibilité du microphone	-34 dB

Connectivité

Interface de l'appareil	XLR
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Puissance

Source d'alimentation	XLR
-----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids du Microphone	615 g
Hauteur	165 mm
Profondeur	185 mm
Largeur	67 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Pare-vent inclus	Oui
Nombre de produits inclus	1 pièce
Contenu de l'emballage	Micro XLR dynamique actif Yeti Studio Bonnette supplémentaire Adaptateur de pied de micro 9.5mm Guide de démarrage rapide

Autres caractéristiques

Alimentation Fantôme	24 - 48 V
----------------------	-----------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,1 kg
Hauteur du colis	222 mm
Profondeur du colis	214 mm
Largeur du colis	80 mm

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système

Interface audio et câble XLR vendus séparément
Alimentation fantôme de +48 V requise



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)