

Logitech Rally Bar Huddle

Logitech Rally Bar Huddle. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD. Zoom numérique: 4x. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth. Écran: IPS, Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels. Couleur du produit: Graphite

EAN : 5099206119024
Réf. : 991-000479
Type HD: 4K Ultra HD
Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **991-000479**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Contrôle PTZ	Oui
Angle d'inclinaison	-32 - 32°
Panoramique	-48 - 48°
Type de produit	Système de vidéoconférence de groupe
Caméra longueur de câble (max)	2,2 m
Couleur du produit	Graphite
Bluetooth	Oui

Vidéo

Type HD	4K Ultra HD
---------	-------------

Audio

Puissance de haut-parleur	8 W
Annulation de l'écho	Oui
Gamme de captage micro	7 m
Taux d'échantillonnage	0 - 48 kHz
Diamètre du haut-parleur	5,5 cm
Tension de sortie THD	2%
Formation de faisceau audio	Oui
Impédance de la sortie Line-out	4 Ohm
Haut-parleurs intégrés	Oui

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Caméra

Caméra pour la vie privée	Oui
Type de confidentialité	Panneau vertical privé
point de vue diagonale	120°
point de vue verticale	80°
point de vue horizontale	113°
Zoom numérique	4x
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Écran

Revêtement oléophobique	Oui
Angle de vision horizontal	85°
Angle de vision vertical	85°
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Type d'écran tactile	Capacité
Écran tactile	Oui
Taux de contraste	1000:1
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Taille de l'écran	10.1"
Écran	IPS

Microphone

Nombre de microphones	6
Niveau de pression du son (max)	83 dB
Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	-36 dB

Caractéristiques

Téléprésence	Non
--------------	-----

Système informatique

Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
---	-------

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	Connexion Internet: Filaire ou sans fil ModeUSB: Windows11, Windows10, les deux versions les plus récentes de macOS Mode Appliance: licence logicielle pour solutions pour salles (non incluse)
-----------------------------------	---

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C

Puissance

Tension de sortie CC	19 V
Actuel	2,1 A
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Poids et dimensions

Poids	1,8 kg
Hauteur	78,9 mm
Profondeur	76 mm
Largeur	549,6 mm
Poids du module d'interface	1 kg
Dimensions du module d'interface (l x p x H)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,89 kg
Hauteur du colis	262,3 mm
Profondeur du colis	633,6 mm
Largeur du colis	218,6 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	RallyBarHuddle Support multiple Boîtier d'alimentation Cordon d'alimentation CA Câble HDMI Câble USB
Piles fournies	Non
Adaptateur secteur fourni	Oui

Longueur du câble HDMI	2 m
Longueur du câble d'alimentation	2,5 m
Câbles inclus	Secteur, CC, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)