

## DELL PowerConnect 3524 Géré L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Noir

Neuf

DELL PowerConnect 3524. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 12,8 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. Grille de montage, Format: 1U

EAN : 5397063839766  
Réf. : 210-19768  
Empilable: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Dell**, dont la référence est **210-19768**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gestion basée sur le web | Oui  |
| Banc de commutateurs     | L2   |
| Type de commutateur      | Géré |

### Connectivité

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Quantité d'emplacements de modules SFP                  | 2                      |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)            | 2                      |
| Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports                  | 24                     |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Fast Ethernet (10/100) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24                     |

### Réseau

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre de VLANs                           | 256                                                              |
| Assistance contrôle des flux              | Oui                                                              |
| Agrégation de lien                        | Oui                                                              |
| Contrôle Broadcast storm                  | Oui                                                              |
| Auto MDI/MDI-X                            | Oui                                                              |
| Protocles Spanning Tree (STP)             | Oui                                                              |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui                                                              |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre    | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T                                  |
| Soutien 10G                               | Non                                                              |
| Standards réseau                          | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad |

### Transmission des données

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Répertoire MAC          | 8000 entrées |
| Capacité de commutation | 12,8 Gbit/s  |

### Sécurité

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Support SSH/SSL                 | Oui         |
| Filtrage IGMP                   | Oui         |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui         |
| Fonctions DHCP                  | DHCP client |

### Caractéristiques de multidiffusion

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Support à la multidiffusion | Oui |
|-----------------------------|-----|

### Protocoles

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles réseau pris en charge | HTTP, HTTPS/SSL, SSH                                                   |
| Protocoles de gestion            | CLI, Telnet, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, RMON, TFTP, BootP/DHCP, LLDP-MED |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Voyants            | Oui  |
| Couleur du produit | Noir |
| Format             | 1U   |
| Empilable          | Oui  |
| Grille de montage  | Oui  |

### Puissance

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V |

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 95%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 45 °C   |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 5 kg    |
| Hauteur    | 43,2 mm |
| Profondeur | 257 mm  |
| Largeur    | 440 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Manuel d'utilisation | Oui |
|----------------------|-----|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France