

# DELL PowerEdge R360 serveur 480 Go Rack (1 U) Neuf

## Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 32 Go DDR5-SDRAM 700 W

DELL PowerEdge R360. Famille de processeur: Intel Xeon 6, Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Modèle de processeur: 6315P. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 32 Go. Capacité totale de stockage: 480 Go. Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d'énergie: 700 W. Type de châssis: Rack (1 U)

EAN : 5397184969694

Réf. : GNYR5

Capacité totale de stockage: 480 Go

Mémoire interne: 32 Go

Système d'exploitation installé: Non

Famille de processeur: Intel Xeon 6

Type de châssis: Rack (1 U)


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  1140kg

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **180 kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Unité Centrale Dell**, dont la référence est **GNYR5**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Unité Centrale Dell** est de **1140.00kg** contre une médiane de **180.00kg** pour les produits de la catégorie **Unité Centrale** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Unité Centrale PowerEdge](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

Nombre de threads du processeur	4
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR5-SDRAM
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	4800 MHz
Bus informatique	16 GT/s
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	55 W
Nombre de processeurs installés	1
Mémoire cache du processeur	12 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Cœurs de performance	4
Fréquence du processeur Turbo	5,2 GHz
Fréquence du processeur	2,8 GHz
Modèle de processeur	6315P
Famille de processeur	Intel Xeon 6
Fabricant de processeur	Intel

### Mémoire

Mémoire interne maximale	128 Go
Débit de transfert des données de mémoire	5600 MT/s
Emplacements mémoire	4x DIMM
ECC	Oui
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 32 Go
Type de mémoire mise en cache	Unregistered (unbuffered)
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	32 Go

### Support de stockage

Type d'adaptateur de lecteur de stockage	2.5" - 3.5"
Adaptateur de lecteur de stockage inclus	Oui
Lecteur optique	Non
Enregistrements sur disque par jour (DWPD)	1
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui

Contrôleurs RAID pris en charge	Front PERC H355 Front Load
Support RAID	Oui
Nombre de cartes SSD prises en charge	4
Dimension SSD	2.5"
Tailles SSD prises en charge	3.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
Nombre de SSD installés	1
Capacité totale de stockage	480 Go

### Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

### Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports série	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

### Connecteurs d'extension

PCI Express x16 emplacements	1
PCI Express x8 emplacements	1

### Design

Bezel	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de châssis	Rack (1 U)

### représentation / réalisation

Administration à distance	iDRAC9, Enterprise 16G
---------------------------	------------------------

### Logiciel

Systemes d'exploitation compatibles	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
-------------------------------------	--

Systeme d'exploitation installé Non

### Puissance

Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie 200 - 240 V  
Nombre d'alimentations principales 1  
Alimentation d'énergie 700 W  
Alimentation redondante (RPS) Non

### Certificat

Certification 80 PLUS 80 PLUS Titanium

### Poids et dimensions

Hauteur 42,8 mm  
Largeur 482 mm

### Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm,Riser Config 0 Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)

### Autres caractéristiques

Taux de transfert des données 6 Gbit/s  
Bytes par secteur 512e  
Charge de travail cible Read Intensive (RI)

### Empreinte carbone

Empreinte carbone totale 1140  
Total carbon emissions (Standard deviation) 943  
Carbon emissions (Manufacturing) 307,8  
Carbon emissions (Logistics) 102,6  
Carbon emissions (Use) 718,2  
Carbon emissions (End-of-Life) 11,4  
PAIA version PAIA 1.4.0, 2024



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France