

DELL PowerEdge T160 serveur 2 To Tower (3U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 32 Go DDR5-SDRAM 300 W

Neuf

DELL PowerEdge T160. Famille de processeur: Intel Xeon 6,
Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Modèle de processeur: 6315P.
Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM,
Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 32 Go. Capacité totale
de stockage: 2 To, Taille du disque dur: 3.5", Interface du disque dur:
SATA III. Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-
T(X). Alimentation d'énergie: 300 W. Type de châssis: Tower (3U)

EAN : 5397184970133

Réf. : HHCKT

Modèle de processeur: 6315P

Fabricant de processeur: Intel

Fréquence du processeur: 2,8 GHz

Type de châssis: Tower (3U)

Nombre de coeurs de processeurs: 4

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



1182kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Tour Dell**, dont la référence est **HHCKT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Serveur Tour Dell** est de **1182.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Serveur Tour** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Serveur Tour PowerEdge.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre de threads du processeur	4
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR5-SDRAM
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	4800 MHz
Bus informatique	16 GT/s
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	55 W
Nombre de processeurs installés	1
Mémoire cache du processeur	12 Mo
Nombre de cœurs de processeurs	4
Cœurs de performance	4
Fréquence du processeur Turbo	5,2 GHz
Fréquence du processeur	2,8 GHz
Modèle de processeur	6315P
Famille de processeur	Intel Xeon 6
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	128 Go
Débit de transfert des données de mémoire	5600 MT/s
Emplacements mémoire	4x DIMM
ECC	Oui
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 32 Go
Type de mémoire mise en cache	Unregistered (unbuffered)
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	32 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Contrôleurs RAID pris en charge	PERC H355 Adapter LP
Support RAID	Non
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
Nombre de disque dur supporté	5
Taille du disque dur	3.5"

Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Interface du disque dur	SATA III
Capacité disque dur	2 To
Nombre de disques durs installés	1
Capacité totale de stockage	2 To

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports série	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de Ports USB 2.0	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Design

Couleur du produit	Noir
Type de châssis	Tower (3U)

représentation / réalisation

Administration à distance	iDRAC9, Enterprise 16G
---------------------------	------------------------

Logiciel

Systèmes d'exploitation compatibles	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Système d'exploitation installé	Non

Puissance

Nombre d'alimentations principales	1
Alimentation d'énergie	300 W
Alimentation redondante (RPS)	Non

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	1182
Total carbon emissions (Standard deviation)	924
Carbon emissions (Manufacturing)	319,14
Carbon emissions (Logistics)	130,02
Carbon emissions (Use)	709,2
Carbon emissions (End-of-Life)	23,64
PAIA version	Not available

Poids et dimensions

Hauteur	332,5 mm
Largeur	132,5 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	European Power Cord 220V
------------------------	--------------------------

Autres caractéristiques

Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Bytes par secteur	512n



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France