

## Seagate Enterprise ST4000NM0115 disque dur 4 To 7200 tr/min 128 Mo 3.5" Série ATA III

Neuf

Seagate Enterprise ST4000NM0115. Capacité disque dur: 4 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 128 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA III

**EAN :** 5704174008569

**Réf. :** ST4000NM0115-RFB

**Interface:** Série ATA III

**Capacité disque dur:** 4 To

**Vitesse de rotation du disque dur:** 7200 tr/min

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Seagate**, dont la référence est **ST4000NM0115-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Temps moyen entre pannes                                  | 2000000 h     |
| Temps de latence moyen                                    | 4,16 ms       |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 26,9 MiB/s    |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur         | 6 Gbit/s      |
| composant pour                                            | NAS           |
| Type                                                      | HDD           |
| Interface                                                 | Série ATA III |
| Taille du disque dur                                      | 3.5"          |
| Taille du tampon du lecteur de stockage                   | 128 Mo        |
| Vitesse de rotation du disque dur                         | 7200 tr/min   |
| Capacité disque dur                                       | 4 To          |

### Puissance

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Operating voltage               | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (idle)  | 5,45 W   |
| Consommation électrique typique | 6,94 W   |

### Conditions environnementales

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Choc hors fonctionnement      | 300 G     |
| Choc durant le fonctionnement | 70 G      |
| Température d'opération       | 5 - 60 °C |

### Contenu de l'emballage

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Adaptateur de lecteur de stockage inclus | Non |
|------------------------------------------|-----|

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 680 g    |
| Hauteur    | 26,1 mm  |
| Profondeur | 147 mm   |
| Largeur    | 101,8 mm |

### Informations sur l'emballage

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)