

FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI 1-slot

Neuf

HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI 1-slot. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 32768 entrées, Capacité de commutation: 288 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Grille de montage, Format: 1U

EAN : 5704174016458
Réf. : JH145A-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **JH145A-RFB**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port de console	RJ-45
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Détection auto	Oui
Full duplex	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	4 Mo
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Latence (10 Gbps)	3 µs
Latence (1 Gbps)	5 µs
Répertoire MAC	32768 entrées
Débit	214 Mpps
Capacité de commutation	288 Gbit/s

Sécurité

Authentification	Authentification par l'adresse MAC
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Fonctions DHCP

DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping

Protocoles**Protocole de routage**

BGP, BGP4+, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng

Design**Sens du flux d'air**

Débit d'air d'arrière en avant

Format

1U

Grille de montage

Oui

représentation / réalisation**Mémoire flash**

512 Mo

Mémoire interne

2048 Mo

Type de mémoire

SDRAM

Puissance**Consommation (max)**

107 W

Fréquence d'entrée AC

50/60 Hz

Tension d'entrée AC

100 - 240 V

Source d'alimentation

Secteur

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Non

Conditions environnementales**Taux d'humidité relative (stockage)**

5 - 95%

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

10 - 90%

Température hors fonctionnement

-40 - 70 °C

Température d'opération

0 - 45 °C

Poids et dimensions**Poids**

7,5 kg

Hauteur

43,7 mm

Profondeur

360 mm

Largeur

440 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France