

Geist rPDU, monitored, 0U, input IEC60309 230/400V 3x16A, outputs (36)C13 | (6)C19

Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input IEC60309 230/400V 3x16A, outputs (36)C13 | (6)C19. Types de PDU: Avec contrôle en ligne, Capacité du rack: 0U, Type: Triphasé. Nombre de prises en sortie: 42 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Longueur de câble: 3 m. Surveillance: Courant, Énergie, Tension, Programme de gestion: Web UI, HTTP, HTTPS (TLS 1.2), SMTP, SMTPS (TLS 1.2), ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog, SNMP.... Tension nominale à l'entrée: 230/400 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz

EAN : 5704174036715
Réf. : VP8881

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire Vertiv**, dont la référence est **VP8881**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Type	Triphasé
Types de PDU	Avec contrôle en ligne

Connectivité

Connexions de sortie	36 x C13 & 6 x C19
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de prises en sortie	42 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
Voyants	Non

Caractéristiques de gestion

Programme de gestion	Web UI, HTTP, HTTPS (TLS 1.2), SMTP, SMTPS (TLS 1.2), ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog, SNMP v1/v2c/v3, JSON, JSON, API, RSTP
Surveillance	Courant, Énergie, Tension

Puissance

Capacité d'alimentation/charge	11000 VA
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension nominale à l'entrée	230/400 V

Certificat

Certification	CE, RoHS, CB certificate
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	7,26 kg
Hauteur	51 mm
Profondeur	51 mm
Largeur	1683 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	159 mm
Profondeur du colis	223 mm
Largeur du colis	1829 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)