

## Cambium Networks cnPilot E600 3850 Mbit/s Blanc

Neuf

Cambium Networks cnPilot E600. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3850 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-TKIP, WPA2-AES. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 22 W

**EAN :** 5704174194316

**Réf. :** PL-E600X00A-EU

**Débit de transfert des données maximum:** 3850 Mbit/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi CAMBIUM NETWORKS**, dont la référence est **PL-E600X00A-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CAMBIUM NETWORKS pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                              |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée maximum intérieur                     | 250 m                                                                                                                                                                   |
| Qualité de service (QoS)                     | Oui                                                                                                                                                                     |
| Sélection de fréquence dynamique (DFS)       | Oui                                                                                                                                                                     |
| Airtime Fairness (ATF)                       | Oui                                                                                                                                                                     |
| Direction de la bande                        | Oui                                                                                                                                                                     |
| Support VLAN                                 | Oui                                                                                                                                                                     |
| Monter les fonctions du mode AP              | Hotspot 2.0                                                                                                                                                             |
| Type MIMO                                    | Multi User MIMO                                                                                                                                                         |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples)  | Oui                                                                                                                                                                     |
| Sélection automatique du canal               | Oui                                                                                                                                                                     |
| Nombre d'utilisateurs                        | 512 utilisateurs                                                                                                                                                        |
| Standards réseau                             | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Bande de fréquence                           | 2400 - 2484/5150 - 5850 GHz                                                                                                                                             |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                      |
| Débit de transfert des données maximum       | 3850 Mbit/s                                                                                                                                                             |
| 5 GHz                                        | Oui                                                                                                                                                                     |
| 2,4 GHz                                      | Oui                                                                                                                                                                     |

### Sécurité

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Liste de contrôle d'accès (ACL)    | Oui                                                                              |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16                                                                               |
| Algorithme de sécurité soutenu     | 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-TKIP, WPA2-AES |

### Protocoles

|              |     |
|--------------|-----|
| Serveur DHCP | Oui |
|--------------|-----|

### Caractéristiques de gestion

|        |     |
|--------|-----|
| Syslog | Oui |
|--------|-----|

### Connectivité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Quantité de Ports USB 2.0           | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |

## Puissance

|                     |      |
|---------------------|------|
| Consommation (max)  | 22 W |
| Tension d'entrée AC | 12 V |

## Design

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Interne                                     | Non        |
| Voyants                                     | Oui        |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol                       | Oui        |
| Couleur du produit                          | Blanc      |

## Antenne

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,55 dBi |
|-----------------------------------|----------|

## Certificat

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Certification | FCC, ETSI, CE EN 60601-1-2 (Medical EMC)<br>UL2043 Plenum rated |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|

## Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 400 g  |
| Hauteur    | 180 mm |
| Profondeur | 42 mm  |
| Largeur    | 180 mm |

## Conditions environnementales

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
|-------------------------|-----------|

## Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)