

Zebra DS9308-SR Lecteur de code barre fixe 1D/2D LED Noir

Neuf

Zebra DS9308-SR. Type: Lecteur de code barre fixe, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: LED. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: RS-232, USB. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP52, Certification: EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1.... Type de source d'alimentation: RS-232, USB, Tension d'entrée: 5.5 V. Poids: 318 g, Largeur: 86 mm, Profondeur: 83 mm

EAN : 5704174202202

Réf. : DS9308-SR4U2100AZE

Couleur du produit: Noir

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Lecteur code barre ZE**, dont la référence est **DS9308-SR4U2100AZE**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ZE pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-60 - 60°
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 107700 lux
Distance de lecture	66 cm
Résolution du capteur optique (l x H)	1280 x 800 pixels
Type de capteur	LED
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar, MSI, U.P.C.
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Codes composites, Lecture code datamatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre fixe

Connectivité

Interfaces standards	RS-232, USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS
Couleur du produit	Noir
Code (IP) Internationale Protection	IP52

Puissance

Tension d'entrée	5.5 V
Type de source d'alimentation	RS-232, USB

Poids et dimensions

Poids	318 g
Hauteur	145 mm
Profondeur	83 mm

Largeur 86 mm

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé 84716070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)