

Datalogic MG1501-10250-0200 lecteur de code barres Lecteur de code barre fixe 1D/2D LED Noir

Datalogic MG1501-10250-0200. Type: Lecteur de code barre fixe, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: LED. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP52, Fonctions de protection: Résistant aux collisions, Résistant aux chocs. Type de source d'alimentation: USB, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique: 500 mA. Poids: 240 g, Largeur: 60 mm, Profondeur: 75 mm

EAN : 5704174233510

Réf. : MG1501-10250-0200

Couleur du produit: Noir

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Datalogic**, dont la référence est **MG1501-10250-0200**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Datalogic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-75 - 75°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-65 - 65°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	0 - 360°
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 86,1 lux
Résolution du scanner	0,13 mm
Résolution du capteur optique (l x H)	1280 x 800 pixels
Type de capteur	LED
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, MaxiCode, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre fixe

Connectivité

Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	EN62471 , IEC62471
Pays d'origine	Chine
Couleur du produit	Noir
Contraste d'impression	25%
Eclairage d'ambiance	Oui
Formats d'image supportés	BMP, JPEG
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Fonctions de protection	Résistant aux collisions, Résistant aux chocs
Code (IP) Internationale Protection	IP52

Puissance

Consommation électrique	500 mA
Tension d'entrée	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Poids et dimensions

Poids	240 g
-------	-------

Hauteur	150 mm
Profondeur	75 mm
Largeur	60 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)