

Microconnect POEINJ-25W-USBC adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet

Neuf

Microconnect POEINJ-25W-USBC. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000. Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 100 m, Dispositifs de protection électrique: Sur-courant. Puissance de sortie: 25 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Courant de sortie: 3 A. Certification: CE, FCC, UL & RoHS. Largeur: 160 mm, Profondeur: 50 mm, Hauteur: 180 mm

EAN : 5704174254003
Réf. : POEINJ-25W-USBC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau Microconnect**, dont la référence est **POEINJ-25W-USBC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microconnect pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3
Types de câbles soutenus	Cat5
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant
Voyants	Oui
Distance de fonctionnement maximum	100 m
Protection contre les surtensions	Oui
Plug and Play	Oui
Installation facile	Oui
Grille de montage	Oui
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Entrée DC	Oui
Autre connexion	USB Type C
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Type de prise	Type F
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	25 W
Courant de sortie	3 A
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Puissance de sortie	25 W

Certificat

Certification	CE, FCC, UL & RoHS
---------------	--------------------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Poids et dimensions

Poids	380 g
Hauteur	180 mm
Profondeur	50 mm
Largeur	160 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus 1 pièce

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	530 g
Hauteur du colis	180 mm
Profondeur du colis	50 mm
Largeur du colis	160 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France