

Vivolink VLMC3770L montage des affichages de messages 2,18 m (86") Noir

Neuf

Vivolink VLMC3770L. Capacité de charge maximale: 50 kg, Taille minimale de l'écran: 94 cm (37"), Taille maximale de l'écran: 2,18 m (86"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 1278 - 1778 mm, Angle d'inclinaison: -25 - 0°, Angle de pivotement: 360°. Couleur du produit: Noir

EAN : 5704174308256

Réf. : VLMC3770L

Capacité de charge maximale: 50 kg

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage Vivolink**, dont la référence est **VLMC3770L**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vivolink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Norme VESA	200 x 200 mm
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Plafond
Taille maximale de l'écran	86"
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	37"
Capacité de charge maximale	50 kg

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Télescopique	Oui
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
Angle de pivotement	360°
Angle d'inclinaison	-25 - 0°
Réglage de la hauteur	1278 - 1778 mm
Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Poids	6,18 kg
Hauteur	935 mm
Profondeur	145 mm
Largeur	310 mm

Informations sur l'emballage

Volume de l'emballage	40000 cm ³
Poids du paquet	7,33 kg
Hauteur du colis	935 mm
Profondeur du colis	145 mm

Largeur du colis 310 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
Vis incluses	Oui
Clé incluse	Oui

Détails techniques

Installation facile Oui

Autres caractéristiques

Montage VESA Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)