

Datalogic Gryphon I 4200 Lecteur de code barre portable 1D Linéaire Blanc

Neuf

Datalogic Gryphon I 4200. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: Linéaire. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: RS-232, USB. Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP52. Type de source d'alimentation: CC, USB. Poids: 163 g, Largeur: 166 mm, Profondeur: 68 mm

EAN : 5704174390961

Réf. : GD4290-WH

Couleur du produit: Blanc

Type de scanner: 1D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Datalogic**, dont la référence est **GD4290-WH**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Datalogic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-65 - 65°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-65 - 65°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-45 - 45°
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 130000 lux
Taux de lecture (max)	400 lectures/seconde
Type de capteur	Linéaire
Linéaires (1D) codes barres acceptés	AIM-128, AusPost, CPC Binary, China Post, Codabar, Codabar 125, Code 11, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 25 (IR 2 of 5), Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 3 of 9, Code 32, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, DUN 14, Deutsche12, Deutsche14, Discrete 2 of 5, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, Facing Identification Mark, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, IATA, ITF-14, ITF-4, ITF-6, Intelligent Mail, JAN, Japanese Post, Latent image, MSI, Matrix 2 of 5, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, PostBar, RM4SCC / KIX, S-Code, Standard 2 of 5, Standard 25, TCL39, Telepen, Trioptic, U.P.C., UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1
Type de scanner	1D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Interfaces standards	RS-232, USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Couleur du produit	Blanc
Eclairage d'ambiance	Oui
Voyants	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP52

Puissance

Type de source d'alimentation	CC, USB
-------------------------------	---------

Poids et dimensions

Poids	163 g
Hauteur	109 mm
Profondeur	68 mm
Largeur	166 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)