

Cambium Networks cnPilot e502S 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce

Neuf

Cambium Networks cnPilot e502S. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WDS,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 13 W

EAN : 5704174399889

Réf. : PL-502S000A-EU

Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi CAMBIUM NETWORKS**, dont la référence est **PL-502S000A-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CAMBIUM NETWORKS pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Qualité de service (QoS)	Oui
Diversité de délai cyclique (CDD)	Oui
Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Monter les fonctions du mode AP	Système de répartition sans fil (WDS)
Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Méthode de propagation du spectre	DSSS, OFDM
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Nombre d'utilisateurs	256 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Bande de fréquence	2.4 - 2.2484, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Sécurité	

Support de VPN	L2TP, L2oGRE, PPPoE
Liste blanche	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WDS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK

Protocoles

Protocoles de gestion	SNMP v1, v2c, v3
Serveur DHCP	Oui

Caractéristiques de gestion

Syslog	Oui
--------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	13 W
Consommation électrique typique	8 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	16,9 dBi
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Type d'antenne	Interne

Certificat

Certification	FCC, CE, IC, UL, EN60601-1-2, WEEE/RoHS
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	1,3 kg
Hauteur	300 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	204 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 60 °C
-------------------------	-------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)