

Zebra ZD421 imprimante pour étiquettes

Thermique directe 203 x 203 DPI 152 mm/sec

Avec fil & sans fil

Neuf

Zebra ZD421. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 5.0, Port USB. Couleur du produit: Gris

EAN : 5704174466970
Réf. : ZD4A042-D0EM00EZ
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe
Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante ZE**, dont la référence est **ZD4A042-D0EM00EZ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ZE pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	10,4 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Longueur max. de l'étiquette	0,991 m
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm
Épaisseur du support	0.08 - 0.19 mm

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards wifi	Non pris en charge
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil

représentation / réalisation

Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	EPL2, XML, ZBI, ZPL II

Design

Taille de l'écran	4"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS

Conditions environnementales

Température d'opération	4,4 - 41 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	1,35 kg
Hauteur	150,7 mm
Profondeur	220,8 mm
Largeur	177,5 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)