

Cisco Aironet 2602I 450 Mbit/s Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Aironet 2602I. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 450 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 5704174522270

Réf. : AIR-CAP2602I-E-K9-RFB

Débit de transfert des données maximum: 450 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **AIR-CAP2602I-E-K9-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Bande de fréquence	2,4, 5 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	450 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
--------------------------------	---

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Voyants	Oui

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée

représentation / réalisation

Mémoire flash	32 Mo
Mémoire interne	256 Mo

Certificat

Certification	FCC, RSS, EMI, EN 60601-1-2 EMC
---------------	---------------------------------

Poids et dimensions

Poids	1,04 kg
Hauteur	54 mm
Profondeur	221 mm
Largeur	221 mm

Autres caractéristiques

Conformité aux standards industriels	IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d
Sécurité	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)