

Cambium Networks N000900L001D adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet 30 V

Neuf

Cambium Networks N000900L001D. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir. alimentation par Ethernet (PoE): 30 V, Puissance de sortie: 15 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 90 - 264 V. Certificats de conformité: RoHS, WEEE, Certification: UL 60950-11, CuL, Aussie RCM, C-Tick and MEPS, CB, NOM, CE, LPS, Argentina, Singapore, Taiwan,.... Certificats de durabilité: ENERGY STAR

EAN : 5704174536031
Réf. : N000900L001D

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau CAMBIUM NETWORKS**, dont la référence est **N000900L001D**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CAMBIUM NETWORKS pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Protection contre les surtensions	Oui
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Protection contre les surtensions	8 kV
Courant de sortie	0,5 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	47 - 63 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	90 - 264 V
Puissance de sortie	15 W
alimentation par Ethernet (PoE)	30 V

Certificat

Certification	UL 60950-11, CuL, Aussie RCM, C-Tick and MEPS, CB, NOM, CE, LPS, Argentina, Singapore, Taiwan, Korea KC and MEPS, Brazil, China, TUV/GS, EAC, BIS, ST CRL, SABS; EN61000-4-2, level 3; EN61000-4-3, level 2; EN61000-4-5, level 3; EN61000-4-6, level 2; EN61000-4-11w; EN61000-4-2, Level 3; EN61000-4-5, Level 3
Compliance certificates	RoHS, WEEE

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids 93 g

Hauteur 30 mm

Profondeur 86 mm

Largeur 474 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France