

Newland FM30 Lecteur de code barre fixe 1D/2D CMOS Noir

Neuf

Newland FM30. Type: Lecteur de code barre fixe, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: CMOS. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP65, Fonctions de protection: Protection contre les décharges électrostatiques (ESD). Type de source d'alimentation: USB, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique: 250 mA. Poids: 132 g, Largeur: 78,7 mm, Profondeur: 67,7 mm

EAN : 5704174656104
Réf. : NLS-FM3080V2-20
Couleur du produit: Noir
Type de scanner: 1D/2D
Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-FM3080V2-20**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	0 - 360°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-40 - 40°
Résolution du capteur optique (l x H)	800 x 800 pixels
Type de capteur	CMOS
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, Micro QR Code, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre fixe

Connectivité

Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Couleur du produit	Noir
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Fonctions de protection	Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
Code (IP) Internationale Protection	IP65

Puissance

Consommation électrique	250 mA
Tension d'entrée	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Poids et dimensions

Poids	132 g
Hauteur	47,5 mm
Profondeur	67,7 mm
Largeur	78,7 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France