

Synology HAS5300-16T disque dur 16 To 7200 tr/min 512 Mo 3.5" SAS

Neuf

Synology HAS5300-16T. Capacité disque dur: 16 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 512 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: SAS

EAN : 5704174857884

Réf. : HAS5300-16T

Interface: SAS

Capacité disque dur: 16 To

Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Synology**, dont la référence est **HAS5300-16T**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen avant panne (MTTF)	2500000 h
Limite de taux de charge de travail	550 To/an
Taux de transfert moyen du disque dur	274 Mo/s
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur	262 MiB/s
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	12 Gbit/s
composant pour	NAS
Type	HDD
Interface	SAS
Taille du disque dur	3.5"
Taille du tampon du lecteur de stockage	512 Mo
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	16 To

Puissance

Operating voltage	5 / 12 V
Consommation électrique (Lecture)	8,12 W
Consommation électrique (Ecriture)	8,12 W
Consommation électrique (idle)	4,46 W

Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	250 G
Choc durant le fonctionnement	70 G
Altitude de non fonctionnement	-305 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	-305 - 3048 m
Vibrations hors fonctionnement	3 G
Vibrations en fonctionnement	0,75 G
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	5 - 60 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	720 g
Hauteur	26,1 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,8 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717050
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)