

Honeywell PM45A imprimante pour étiquettes

Transfert thermique 203 x 203 DPI 350 mm/sec

Avec fil Eth

Neuf

Honeywell PM45A. Technologie d'impression: Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 350 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 5704174893837
Réf. : PM45A10000000200
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Transfert thermique
Écran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Honeywell**, dont la référence est **PM45A10000000200**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Honeywell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Caractères d'impression	Code barres
Réglages de la profondeur des marges	Fixé
Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Couleurs d'impression	Noir
Vitesse d'impression (mesure métrique)	350 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Transfert thermique

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,4 cm
Diamètre max. du rouleau	21,3 cm
Épaisseur du support	25 mm
Diamètre principal	7,62 cm

Connectivité

Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2
Formats d'image supportés	BMP, GIF, PCX, PNG
RFID intégré module	Oui
Codes barres intégrés	1D, 2D, EAN128
Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	DP, DPL, IPL, XML, ZPL II

Design

Type de commande	Tactile
Écran	LCD

Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	9,6 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%

Poids et dimensions

Poids	13,2 kg
Hauteur	295 mm
Profondeur	483 mm
Largeur	284 mm

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Compliance certificates	RoHS, CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France