

Evolis Primacy 2 imprimante de cartes en plastique Sublimation par la teinture et transfert de résin

Evolis Primacy 2. Technologie d'impression: Sublimation par la teinture et transfert de résine thermique, Résolution maximale: 300 x 1200 DPI, Types de cartes: PVC, PVC Composite. Couleur du produit: Noir, Blanc, Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles, Mémoire interne: 32 Mo. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet. Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.5 A. Largeur: 205 mm, Profondeur: 382 mm, Hauteur: 247 mm

EAN : 5704174968054

Réf. : PM2-0025-E

Résolution maximale: 300 x 1200 DPI

Technologie d'impression: Sublimation par la teinture et tran..

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Evolis**, dont la référence est **PM2-0025-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Evolis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Épaisseur de la carte (min)	0,25 mm
Épaisseur de la carte (max)	1,25 mm
Types de cartes	PVC, PVC Composite
Chargeur de cartes	Oui
Vitesse d'impression recto-verso (couleur)	170 carte/h
Vitesse d'impression (couleur)	280 carte/h
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	300 x 1200 DPI
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Sublimation par la teinture et transfert de résine thermique

Caractéristiques

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	48 dB
Mémoire interne	32 Mo
Couleur du produit	Noir, Blanc
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles

Connectivité

Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Port USB	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	1.5 A

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 70%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 65%
Température hors fonctionnement	-5 - 70 °C

Température d'opération 15 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids	4,11 kg
Hauteur	247 mm
Profondeur	382 mm
Largeur	205 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)