

MC-POEADAPTER-22W-USB-C

Neuf

Microconnect MC-POEADAPTER-22W-USB-C. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Distance de fonctionnement maximum: 100 m. alimentation par Ethernet (PoE): 20 V, Puissance de sortie: 22 W, Tension d'entrée: 44-57 V. Certificats de conformité: CE. Largeur: 51 mm, Profondeur: 18,5 mm, Hauteur: 91 mm

EAN : 5704174977414

Réf. : MC-POEADAPTER-22W-USB-C

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Microconnect**, dont la référence est **MC-POEADAPTER-22W-USB-C**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microconnect pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3at
Types de câbles soutenus	Cat5
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Technologie de câblage	10/100
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet

Caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP40
Voyants	Oui
Distance de fonctionnement maximum	100 m
Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Charge rapide	Oui
Installation facile	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc

Connectivité

Quantité de ports USB de type C	1
ports d'entrée RJ-45	1

Puissance

Courant de sortie	3 A
Tension d'entrée	44-57 V
Puissance de sortie	22 W
alimentation par Ethernet (PoE)	20 V

Certificat

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	-20 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	63 g
Hauteur	91 mm
Profondeur	18,5 mm
Largeur	51 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	70 g
-----------------	------

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)