

## StorageWorks Ultrium 960 SCSI External Tape Drive

Neuf

HPE StorageWorks Ultrium 960 SCSI External Tape Drive. Type de produit: Disque de stockage, Type de support: Cartouche à bande, Ratio de compression: 2:1. Capacité d'origine: 400 Go, Capacité (avec compression): 800 Go, Lecteur, dimension buffer: 128 Mo. Taux de transfert de données (compressées) soutenu: 160 Mo/s, Taux de transfert de données soutenu (native): 80 Mo/s. Taille (impériale): 14,5 cm (5.7"), Poids: 2,24 kg. Dimensions du colis (LxPxH): 475 x 385 x 385 mm, Poids du paquet: 7,3 kg

**EAN :** 5704327090915

**Réf. :** Q1539B-RFB

**Type de produit:** Disque de stockage

**Type de support:** Cartouche à bande

**Ratio de compression:** 2:1

**Capacité d'origine:** 400 Go

**Capacité (avec compression):** 800 Go

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur de bande HP**, dont la référence est **Q1539B-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systèmes d'exploitation compatibles               | Microsoft Windows, Novell NetWare, HP-UX, Tru64, Red Hat Linux, United Linux, IBM-AIX, Sun Solaris and other operating systems. The Ultrium 215 tape drive also qualified with Microsoft Windows 98 and XP Pro. |
| Algorithme de sécurité soutenu                    | Non pris en charge                                                                                                                                                                                              |
| Couleur du produit                                | Noir                                                                                                                                                                                                            |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Non                                                                                                                                                                                                             |
| Storage media types supported                     | LTO-3                                                                                                                                                                                                           |
| Format d'enregistrement logique                   | LTO Ultrium 3; LTO Ultrium 2                                                                                                                                                                                    |
| Ratio de compression                              | 2:1                                                                                                                                                                                                             |
| Type de stockage des données                      | LTO                                                                                                                                                                                                             |
| Interne                                           | Non                                                                                                                                                                                                             |
| Type de support                                   | Cartouche à bande                                                                                                                                                                                               |
| Type de produit                                   | Disque de stockage                                                                                                                                                                                              |

### Support de stockage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lecteur, dimension buffer   | 128 Mo |
| Capacité (avec compression) | 800 Go |
| Capacité d'origine          | 400 Go |

### Transmission des données

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Taux de transfert de données (compressées) soutenu | 160 Mo/s |
| Taux de transfert de données soutenu (native)      | 80 Mo/s  |

### Poids et dimensions

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Poids              | 2,24 kg        |
| Taille (impériale) | 14,5 cm (5.7") |

### Informations sur l'emballage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Poids du paquet             | 7,3 kg             |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 475 x 385 x 385 mm |

### Conditions environnementales

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Humidité relative | 20 - 80% |
|-------------------|----------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 95%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 66 °C |
| Température d'opération                   | 10 - 40 °C  |

### Autres caractéristiques

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (LxPxH)           | 146 x 203 x 83 mm                                                              |
| Caractéristiques             | The HP StorageWorks Ultrium 960 external tape drive is now 100% RoHS compliant |
| Type de châssis              | 5.25-inch full-height                                                          |
| Mise à niveau de type        | HP StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT) enables firmware downloads       |
| Technologie d'enregistrement | LTO-3 Ultrium 960, 16-channel linear serpentine                                |
| Taux d'erreurs non détectées | 1x10(17) bits read                                                             |
| Compression des données      | 800 GB                                                                         |
| Poids (impérial)             | 4.94 lb                                                                        |
| Type d'interface             | Ultra320 LVD SCSI                                                              |
| Possibilité WORM             | Y                                                                              |
| Code UNSPSC                  | 43201903                                                                       |
| Interface de l'hôte          | Ultra320 LVD SCSI                                                              |
| Ports E/S                    | 68-pin HD LVDS                                                                 |



**LIVRAISON RAPIDE**  
dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**  
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**  
Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**  
Par [email](#) ou par [téléphone](#)