

CoreParts MBA1238 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 65 W Noir

Neuf

CoreParts MBA1238. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 110-230 V. Tension de voltage à l'entrée (min): 100 V, Courant de sortie de l'adaptateur secteur: 3,25 A. Connecteur(s): 5.5*2.5. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Couleur du boîtier: Noir. Certification: CE

EAN : 5704327681885

Réf. : MBA1238

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation CoreParts**, dont la référence est **MBA1238**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CoreParts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité	Fujitsu Amilo: LI 3710, Li 3910
Connecteurs d'énergie détachable	Oui
Type de port AC	C5
Tension de sortie réglable	Non
Tension de sortie	20 V
Puissance de sortie	65 W
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	110-230 V
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	3,25 A
Tension de voltage à l'entrée (min)	100 V
Ajustement de la tension de sortie automatique	Oui

représentation / réalisation

Connecteur(s)	5.5*2.5
---------------	---------

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Non
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir

Certificat

Certification	CE
---------------	----

Poids et dimensions

Poids	250 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	129 mm
Largeur	188 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	386 g
Hauteur du colis	52 mm
Profondeur du colis	129 mm
Largeur du colis	188 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Types de fiches d'alimentation fournies	EU
Câbles inclus	Secteur

Détails techniques

Dimensions fiche 1	5.5x2.5 mm
Consommation d'énergie (mode veille)	0,21 W

Autres caractéristiques

Protection contre les surcharges	Oui
Piles fournies	Non
Protection contre les court circuits	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)