

## HPE 503296-B21 unité d'alimentation d'énergie 460 W

Neuf

HPE 503296-B21. Puissance totale: 460 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Utilité: Serveur, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Gold, Produits compatibles: ProLiant DL360 G6 ProLiant DL360 G7 ProLiant DL370 G6 ProLiant DL380 G6 ProLiant DL380 G7 .... Certificats de conformité: RoHS. Largeur: 86,3 mm, Profondeur: 190,5 mm, Hauteur: 38,1 mm

**EAN :** 5704327847953  
**Réf. :** 503296-B21B-RFB  
**Puissance totale:** 460 W  
**Tension d'entrée AC:** 100 - 240 V

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier d'alimentation HP**, dont la référence est **503296-B21B-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Puissance

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Facteur de puissance              | 0,97        |
| Courant d'entrée maximum (@110 V) | +12V        |
| Fréquence d'entrée AC             | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC               | 100 - 240 V |
| Puissance totale                  | 460 W       |

### représentation / réalisation

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits compatibles  | ProLiant DL360 G6 ProLiant DL360 G7 ProLiant DL370 G6 ProLiant DL380 G6 ProLiant DL380 G7 ProLiant DL385 G6 ProLiant DL385 G7 ProLiant ML350 G6 ProLiant ML370 G6 ProLiant SL160z G6 ProLiant SL170z G6 ProLiant SL2x170z G6 |
| Utilité               | Serveur                                                                                                                                                                                                                      |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold                                                                                                                                                                                                                 |

### Certificat

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 1,36 kg  |
| Hauteur    | 38,1 mm  |
| Profondeur | 190,5 mm |
| Largeur    | 86,3 mm  |

### Détails techniques

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---------------------------|-------------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France