

NC7170 PCI-X Dual Port 1000T Gigabit Server Adapter

Neuf

HPE NC7170 PCI-X Dual Port 1000T Gigabit Server Adapter. Interne.
Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI-X,
Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000
Mbit/s

EAN : 5705965749210
Réf. : 313881-B21-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau HP**, dont la référence est **313881-B21-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	PCI-X
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

Design

Certification	FCC Class B certified, UL, CISPR 22 Class A, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class A, cUL, EN 60950, EN55022, ICES-003, EN55024
Interne	Oui

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft DOS, SCO OpenServer 5, Novell NetWare 4.x, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, Red Hat Linux, SuSe Linux, Novell NetWare 6.x, Caldera OpenUnix 8, Microsoft Windows Server 2003
-------------------------------------	---

Poids et dimensions

Poids	346 g
Profondeur	165 mm
Largeur	64 mm

Autres caractéristiques

Protocoles de gestion	SNMP
Mémoire interne	0,128 Mo
Protocoles pris en charge	TCP/IP



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)

