

Newland FM3056 Lecteur de code barre fixe 1D/2D CMOS Noir

Neuf

Newland FM3056. Type: Lecteur de code barre fixe, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: CMOS. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Certification: FCC, KC. Type de source d'alimentation: CC, Consommation électrique typique: 0,534 W, Tension d'entrée: 100-240 V. Poids: 173 g, Largeur: 78,7 mm, Profondeur: 67,7 mm

EAN : 5706998291714

Réf. : NLS-FM3056-20

Couleur du produit: Noir

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-FM3056-20**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-40 - 40°
Résolution du capteur optique (l x H)	752 x 480 pixels
Type de capteur	CMOS
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E
Matrix (2D) codes barres acceptés	Lecture code datamatrix, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre fixe

Connectivité

Version USB	2.0
Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	FCC, KC
Couleur du produit	Noir
Intégré dans le processeur	Oui
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium

Puissance

Consommation électrique	108 mA
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée	100- 240 V
Consommation électrique typique	0,534 W
Type de source d'alimentation	CC

Poids et dimensions

Poids	173 g
Hauteur	53 mm

Profondeur	67,7 mm
Largeur	78,7 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)