

Cambium Networks cnPilot e700 2133 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce

Neuf

Cambium Networks cnPilot e700. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2133 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 25 W

EAN : 5706998543493

Réf. : PL-E700PEUA-EU

Débit de transfert des données maximum: 2133 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi CAMBIUM NETWORKS**, dont la référence est **PL-E700PEUA-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CAMBIUM NETWORKS pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Qualité de service (QoS)	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Direction de la bande	Oui
Nombre d'ID VLAN	4096
Fonctions LAN virtuelles	SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Monter les fonctions du mode AP	Hotspot 2.0, Réseau maillé
Modulation	256-QAM
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Nombre d'utilisateurs	512 utilisateurs
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1733 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	400 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	2133 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Sécurité	
Support de VPN	L2TP, L2oGRE, PPPoE
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui

Système de détection d'intrusion sans fil (WIDS, Wireless Intrusion Detection System)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Protocoles

Protocoles de gestion	HTTP / HTTPS, SSL, Telnet, SNMP V1, V2, V3
Serveur DHCP	Oui

Caractéristiques de gestion

Syslog	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	25 W
Consommation électrique typique	18 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Poteau, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	8 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

Certificat

Certification	FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950 UI2043
Compliance certificates	CE

Poids et dimensions

Poids	1,7 kg
Hauteur	315 mm
Profondeur	66 mm
Largeur	215 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur PoE inclus	Oui
-----------------------	-----

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-40 - 65 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)