

Microconnect POEINJ-30W adaptateur et injecteur PoE 10 Gigabit Ethernet 48 V Neuf

Microconnect POEINJ-30W. Type d'interface Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100. Affectation des broches et polarité: 4/5 (+), 7/8 (-), Code (IP) Internationale Protection: IP40. alimentation par Ethernet (PoE): 48 V, Puissance de sortie: 30 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC. Largeur: 62 mm, Profondeur: 38,5 mm, Hauteur: 165 mm

EAN : 5706998629920
Réf. : POEINJ-30W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Microconnect**, dont la référence est **POEINJ-30W**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microconnect pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3af
Types de câbles soutenus	Cat5
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Technologie de câblage	10/100
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Affectation des broches et polarité	4/5 (+), 7/8 (–)
Code (IP) Internationale Protection	IP40
Protection contre les surtensions	Oui
Plug and Play	Oui
Installation facile	Oui
Montage mural	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Adapté à une utilisation dans un pays/lieu	Europe
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Puissance de sortie	30 W
alimentation par Ethernet (PoE)	48 V

Certificat

Certification	CE, FCC
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	250 g
Hauteur	165 mm

Profondeur	38,5 mm
Largeur	62 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	446 g
Hauteur du colis	56 mm
Profondeur du colis	141 mm
Largeur du colis	182 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France