

Microconnect POEINJ-60W-UK adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet 55 V

Neuf

Microconnect POEINJ-60W-UK. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af. Couleur du produit: Noir, Dispositifs de protection électrique: Sur-courant. alimentation par Ethernet (PoE): 55 V, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Port par alimentation PoE (Power over Ethernet): 60 W. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, UL. Largeur: 65,8 mm, Profondeur: 33,5 mm, Hauteur: 145,5 mm

EAN : 5706998910974
Réf. : POEINJ-60W-UK

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Microconnect**, dont la référence est **POEINJ-60W-UK**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microconnect pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3af
Types de câbles soutenus	Cat5
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Adapté à une utilisation dans un pays/lieu	Royaume-Uni
Type de prise	Type G
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	60 W
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
alimentation par Ethernet (PoE)	55 V

Certificat

Certification	CE, FCC, UL
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	380 g
Hauteur	145,5 mm

Profondeur	33,5 mm
Largeur	65,8 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	558 g
Hauteur du colis	75 mm
Profondeur du colis	143 mm
Largeur du colis	170 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France