

## HPE P18432-B21 480 Go 2.5" Série ATA III MLC

Neuf

HPE P18432-B21. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 520 Mo/s, Vitesse d'écriture: 445 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail

**EAN :** 5706998974068  
**Réf. :** P18432-B21-RFB  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 480 Go  
**Interface:** Série ATA III  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"  
**Vitesse de lecture:** 520 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 445 Mo/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD HP**, dont la référence est **P18432-B21-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui                        |
| Latence en écriture                               | 52 µs                      |
| Latence en lecture                                | 125 µs                     |
| Écriture aléatoire (4KB)                          | 29000 IOPS                 |
| Lecture aléatoire (4KB)                           | 66000 IOPS                 |
| Vitesse d'écriture                                | 445 Mo/s                   |
| Vitesse de lecture                                | 520 Mo/s                   |
| Taux de transfert des données                     | 6 Gbit/s                   |
| Le chiffrement matériel                           | Non                        |
| composant pour                                    | Serveur/Station de travail |
| Type de mémoire                                   | MLC                        |
| NVMe                                              | Non                        |
| Interface                                         | Série ATA III              |
| Facteur de forme SSD                              | 2.5"                       |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)               | 480 Go                     |

### Puissance

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Consommation électrique (idle)     | 1,5 W  |
| Consommation (max)                 | 6 W    |
| Consommation électrique (Ecriture) | 2,94 W |
| Consommation électrique (Lecture)  | 2,94 W |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 500 g    |
| Hauteur    | 127 mm   |
| Profondeur | 177,8 mm |
| Largeur    | 228,6 mm |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France