

LaserJet Pro CP5225n Couleur Imprimante, Ethernet uniquement

Neuf

HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225n Couleur Imprimante, Ethernet uniquement. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm, Impression recto-verso. Écran: LED

EAN : 5711045282799

Réf. : CE711A

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



450kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **CE711A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **450.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser Color LaserJet Professional
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	17 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Chine
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	1500 - 5000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles

Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 457 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 320 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux, En-tête
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	540 MHz
Famille de processeur	NXP ColdFire V5x
Intégré dans le processeur	Oui

Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	448 Mo
Mémoire interne	192 Mo

Design

Certification	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Type de commande	Boutons
Écran	LED
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	4,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	30 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	440 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Température d'opération	10 - 30 °C

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	21
Carbon emissions (End-of-Life)	0,6

Carbon emissions (Logistics)	50
Carbon emissions (Manufacturing)	377
Empreinte carbone totale	450

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	721 x 766 x 1961 mm
Poids	40,9 kg
Hauteur	338 mm
Profondeur	599 mm
Largeur	545 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	43 kg
Hauteur du colis	478 mm
Profondeur du colis	702 mm
Largeur du colis	718 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM
Câbles inclus	Secteur

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(A2S) 884420971535; (ABU) 884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412
Sécurité dynamique HP	Oui

Données logistiques

Poids brut de la palette	195 kg
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Compliance certificates	CECP
-------------------------	------

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hplip.net)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles
Impression	Impression couleur
Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 60%

Exigences recommandées du système

Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port.



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France