

Lanview MO-P-S85123-3CLM module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1000 Mbit/s SFP 850 nm

Neuf

Lanview MO-P-S85123-3CLM. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Produits compatibles: HP/Compaq J4858A, J4858C, J4858-61201, MO-SFP2134H. Certification: MSA. Largeur: 13,4 mm, Profondeur: 56,5 mm, Hauteur: 8,5 mm. Largeur du colis: 105 mm, Profondeur du colis: 65 mm, Hauteur du colis: 23 mm

EAN : 5711045396595

Réf. : MO-P-S85123-3CLM

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Lanview**, dont la référence est **MO-P-S85123-3CLM**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lanview pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Ports Fibre Channel	1
Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Système recto-verso	Complète
Technologie de câblage	10/100/1000
Longueur d'onde	850 nm
Distance de transfert maximale	550 m
Standard d'émetteur/récepteur SFP	SX
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	50/125 µm
Connecteur de fibre optique	LC
Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
Type d'interface	SFP
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Caractéristiques

Produits compatibles	HP/Compaq J4858A, J4858C, J4858-61201, MO-SFP2134H
Installation facile	Oui
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Plug and Play	Oui

Certificat

Certification	MSA
---------------	-----

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	10 g
Hauteur	8,5 mm

Profondeur	56,5 mm
Largeur	13,4 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Emballage fenêtré
Poids du paquet	34 g
Hauteur du colis	23 mm
Profondeur du colis	65 mm
Largeur du colis	105 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)