

Motorola LS2208 Laser Blanc

Neuf

Motorola LS2208. Type de capteur: Laser, Angle de lecture: Inclinaison (Tilt): -30 - 30°, Angle de lecture Horizontal (Pitch): -65 - 65°. Interfaces standards: RS-485, USB, Décodeur d'interface clavier, RS-232. Couleur du produit: Blanc. Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique: 130 mA. Poids: 146 g

EAN : 5711045404528
Réf. : LS2208-SR20001R
Couleur du produit: Blanc

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre ZE**, dont la référence est **LS2208-SR20001R**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ZE pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Décodages standards	UPC/EAN UPC/EAN + Supplementals UCC/EAN 128 Code 39 Code 39 Full ASCII Code 39 TriOptic Code 128 Code 128 Full ASCII Codabar Interleaved 2/5 Discrete 2/5 Code 93 MSI Code 11 IATA GS1 DataBar Chinese 2/5
Vitesse de numérisation	100 sec/page
Angle de lecture Vertical (Yaw)	-60 - 60°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-65 - 65°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-30 - 30°
Type de capteur	Laser

Connectivité

Interfaces standards	RS-485, USB, Décodeur d'interface clavier, RS-232
----------------------	---

représentation / réalisation

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Puissance

Consommation électrique	130 mA
Tension d'entrée	5 V

Poids et dimensions

Poids	146 g
-------	-------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	63 x 84 x 152 mm
Sécurité	UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Émissions électromagnétiques	FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B

Source lumineuse

650nm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)