

UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM

Neuf

IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM. Mécanisme de chargement: Plateau, Certification: UL, CSA, TUV, CE Mark, C-Tick Mark, IEC, Taiwan (BSMI Certification), Korea EMI. Interface: SATA. Vitesse d'écriture CD: 24x, Vitesse d'écriture des DVD+R: 8x, Vitesse de ré-écriture CD: 24x. Vitesse de lecture CD: 24x, Vitesse de lecture des CD-R: 24x, Vitesse de lecture des CD-RW: 24x. Largeur: 128 mm, Profondeur: 129 mm, Hauteur: 12,7 mm

EAN : 5711045545856
Réf. : 49Y3715
Interne: Oui
Interface: SATA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur Optique IB**, dont la référence est **49Y3715**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec IB pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Certification	UL, CSA, TUV, CE Mark, C-Tick Mark, IEC, Taiwan (BSMI Certification), Korea EMI
Mécanisme de chargement	Plateau
Interne	Oui

représentation / réalisation

Interface	SATA
-----------	------

Vitesse d'écriture

Vitesse d'écriture des DVD+R	8x
Vitesse d'écriture des DVD-R	8x
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+RW	8x
Vitesse d'écriture des DVD-RW	6x
Vitesse d'écriture des DVD-RAM	5x
Vitesse de ré-écriture CD	24x
Vitesse d'écriture CD	24x

Vitesse de lecture

Vitesse de lecture des DVD+R Double couche	4x
Vitesse de lecture des DVD+RW	4x
Vitesse de lecture des DVD+R	6x
Vitesse de lecture des DVD-R	6x
Vitesse de lecture des DVD-RW	4x
Vitesse de lecture des DVD-RAM	4x
Vitesse de lecture double-couche DVD-R	4x
Vitesse de lecture des CD-R	24x
Vitesse de lecture des CD-RW	24x
Vitesse de lecture CD	24x

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 15 - 80%

Poids et dimensions

Poids	180 g
Hauteur	12,7 mm
Profondeur	129 mm
Largeur	128 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	454 g
Hauteur du colis	26,1 mm
Largeur du colis	114 mm
Longueur du colis	15,2 cm

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Win Linux Red Hat VMware SUSE Linux
Poids (impérial)	0,227 kg (0.5 kg)
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Profondeur	12,9 cm (5.09")
Hauteur	0.5"
Largeur	5"



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)