

HPE A 3100-24 v2 EI

Neuf

Gris

HPE A 3100-24 v2 EI. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RS-232. Full duplex. Capacité de commutation: 8,8 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage

EAN : 5711045567704
Réf. : JD320B

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **JD320B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Port de console	RS-232
Quantité de ports SFP/SFP+	2
Quantité de ports Combo SFP	2
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Routage des entrées	16
Full duplex	Oui
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	0,384 Mo
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Débit	6,5 Mpps
Capacité de commutation	8,8 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100 Mbps

Design

Sécurité	UL 60950; NOM-019-SCFI; EN 60950: 2000, ZB and ZC; IEC 60950: 1999, 2000, all; AS/NZS 60950: 2000
Couleur du produit	Gris
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Type de mémoire	SDRAM

Puissance

Consommation électrique typique	13 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Autres caractéristiques

Wifi	Non
Voyant LED d'alimentation	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Technologie de connectivité	Avec fil
Temps de latence	6 µs

Conditions environnementales

Dissipation thermique	44 BTU/h
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	3,5 kg
Hauteur	43,6 mm
Profondeur	440 mm
Largeur	160 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----

Certificat

Certification

FCC part 15; VCCI; EN 55022; CISPR 22; ICES-003; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France