

Cisco Catalyst 2960-8TC-L Géré Gris

Neuf

Cisco Catalyst 2960-8TC-L. Type de commutateur: Géré. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE...

EAN : 5711045978395
Réf. : WS-C2960-8TC-L-RFB
Empilable: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-C2960-8TC-L-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Quantité de ports Combo SFP	1
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	1
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8

Réseau

Nombre de VLANs	255
Agrégation de lien	Oui
Full duplex	Oui
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmission des données

Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s

Sécurité

Filtrage d'adresse MAC	Oui
Fonctions DHCP	DHCP server

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	STP, UDP, TCP, ARP, RSTP, DTP, VTP, NTP
Protocoles de gestion	SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, IGMP

Design

Compatibilité électromagnétique	FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOST, China EMC
Couleur du produit	Gris

Empilable	Non
-----------	-----

Grille de montage	Non
-------------------	-----

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	530877 h
--------------------------	----------

Niveau sonore	0 dB
---------------	------

Mémoire flash	32 Mo
---------------	-------

Mémoire interne	64 Mo
-----------------	-------

Type de mémoire	DRAM
-----------------	------

Puissance

Consommation électrique typique	20 W
---------------------------------	------

Alimentation redondante (RPS)	Oui
-------------------------------	-----

Source d'alimentation	Secteur
-----------------------	---------

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4000 m
--------------------------------	------------

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
----------------------------	------------

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
-------------------------------------	----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
---	----------

Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Poids et dimensions

Poids	1,4 kg
-------	--------

Hauteur	44 mm
---------	-------

Profondeur	163 mm
------------	--------

Largeur	270 mm
---------	--------

Certificat

Certification	UL 60950-1 CAN/CSA 22.2 No. 60950-1 TUV/GS to EN 60950-1 CB to IEC 60950-1 CE NOM
---------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France