

Western Digital Caviar Blue 500GB disque dur 500 Go 7200 tr/min 16 Mo 3.5" Série ATA II

Neuf

Western Digital Caviar Blue 500GB. Capacité disque dur: 500 Go, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 16 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA II

EAN : 5711783163244
Réf. : WD5000AAKS-RFB
Interface: Série ATA II
Capacité disque dur: 500 Go
Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Western Digital**, dont la référence est **WD5000AAKS-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Western Digital pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Cycles démarrage/arrêt	50000
Temps de latence moyen	4,2 ms
Temps de recherche piste à piste	2 ms
Temps de positionnement de lecture maximum	21 ms
Recherche de lecture	8,9 ms
Recherche d'écriture	10,9 ms
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur	300 MiB/s
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	3 Gbit/s
Type	HDD
Interface	Série ATA II
Taille du disque dur	3.5"
Taille du tampon du lecteur de stockage	16 Mo
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	500 Go

Puissance

Operating voltage	5 / 12 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,97 W
Consommation électrique typique	8,77 W

Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	350 G
Choc durant le fonctionnement	65 G
Altitude de non fonctionnement	-305 - 12200 m
Altitude de fonctionnement	-305 - 3050 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Contenu de l'emballage

Adaptateur de lecteur de stockage inclus	Non
--	-----

Poids et dimensions

Poids	630 g
Hauteur	25,4 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,6 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Interne	Oui
Compatibilité Mac	Non
Taux de transfert des données	3 Gbit/s
Alimenté par port USB	Non
Appareil de lecture, taux de transfert	300 Mo/s
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Dimensions (LxPxH)	101,6 x 147 x 25,4 mm
Émissions de pression acoustique	33 dB
Taux de transfert du disque dur	748 Mbit/s



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)