

Newland HR12 Anchoa Lecteur de code barre portable 1D CCD (dispositif à transfert de charge) Noir

Neuf

Newland HR12 Anchoa. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge). Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB, Longueur de câble: 2 m. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Code (IP) Internationale Protection: IP41. Type de source d'alimentation: CC, Consommation électrique: 120 mA. Poids: 130 g, Largeur: 68,4 mm, Profondeur: 163 mm

EAN : 5711783201700

Réf. : NLS-HR1250-70

Couleur du produit: Noir

Type de scanner: 1D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-HR1250-70**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-30 - 30°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-60 - 60°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-60 - 60°
Longueur d'onde	640 nm
Taux de lecture (max)	300 lectures/seconde
Type de capteur	CCD (dispositif à transfert de charge)
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, ITF-14, MSI
Matrix (2D) codes barres acceptés	Non pris en charge
Type de scanner	1D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Longueur de câble	2 m
Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Couleur du produit	Noir
Intégré dans le processeur	Oui
Voyants	Oui
Fonctions de protection	Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
Code (IP) Internationale Protection	IP41
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Puissance

Consommation électrique	120 mA
Type de source d'alimentation	CC

Poids et dimensions

Poids	130 g
Hauteur	58,5 mm
Profondeur	163 mm

Largeur 68,4 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus USB

Conditions environnementales

Température d'opération -20 - 60 °C

Température hors fonctionnement -40 - 85 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Détails techniques

Conformité à la durabilité Oui

Période de garantie 5 année(s)

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)