

Cisco WS-X4648-RJ45V-E module de commutation réseau

Neuf

Cisco WS-X4648-RJ45V-E. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage Ethernet cuivre: 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T, Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Capacité de commutation: 24 Gbit/s. Temps moyen entre pannes: 280365 h, Compatibilité: Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4507R+E, 4510R-E, 4510R+E. Sécurité: UL 1950, EN 60950, CSA-C22.2, IEC 950, Certification: FCC 15J A, VCCI A, CE, EN 55022 A, EN 55024 A, CISPR 22 A, AS/NZ 3548, NEBS 3 (GR-1089-CORE,.... Dimensions (LxPxH): 362 x

EAN : 5711783247180
Réf. : WS-X4648-RJ45V-E-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-X4648-RJ45V-E-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Assistance contrôle des flux	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Transmission des données

Capacité de commutation	24 Gbit/s
-------------------------	-----------

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	48
-------------------------------------	----

représentation / réalisation

Compatibilité	Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4507R+E, 4510R-E, 4510R+E
Temps moyen entre pannes	280365 h
Qualité de service (QoS)	Oui

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 75 °C
Altitude de fonctionnement	60 - 4000 m

Certificat

Certification	FCC 15J A, VCCI A, CE, EN 55022 A, EN 55024 A, CISPR 22 A, AS/NZ 3548, NEBS 3 (GR-1089-CORE, GR-63-CORE) ETSI ETS-300386-2 ROHS5
Sécurité	UL 1950, EN 60950, CSA-C22.2, IEC 950

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	362 x 273 x 30 mm
--------------------	-------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France