

Seagate Constellation ST9250610NS-RFB disque dur 250 Go 7200 tr/min 64 Mo 2.5" Série ATA III

Neuf

Seagate Constellation ST9250610NS-RFB. Capacité disque dur: 250 Go, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 64 Mo, Taille du disque dur: 2.5", Interface: Série ATA III

EAN : 5711783340737

Réf. : ST9250610NS-RFB

Interface: Série ATA III

Capacité disque dur: 250 Go

Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Seagate**, dont la référence est **ST9250610NS-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	1400000 h
Bytes par secteur	512
Temps de latence moyen	4,16 ms
Recherche de lecture	8,5 ms
Recherche d'écriture	9,5 ms
Type	HDD
Interface	Série ATA III
Taille du disque dur	2.5"
Taille du tampon du lecteur de stockage	64 Mo
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	250 Go

Puissance

Operating voltage	5 V
Consommation électrique (idle)	2,52 W
Consommation électrique typique	4,35 W

Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	400 G
Choc durant le fonctionnement	70 G
Vibrations hors fonctionnement	3 G
Vibrations en fonctionnement	0,5 G
Température d'opération	5 - 60 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Poids et dimensions

Poids	179 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	100,5 mm
Largeur	70,1 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Taux de transfert des données

6 Gbit/s



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France