

HPE 660658-B21-RFB processeur 2,2 GHz 15 Mo L3 Plateau

Neuf

HPE 660658-B21-RFB. Famille de processeur: Famille Intel® Xeon® E5, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 1356 (Emplacement B2), Lithographie du processeur: 32 nm. Canaux de mémoire: Triple canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 375 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM. Segment de marché: Serveur, Évolutivité: S2S. Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT): VT-d, VT-x, Compatibilité: HP Proliant DL360e G8

EAN : 5711783571384

Réf. : 660658-B21-RFB

Carte graphique intégrée: Non

Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 1356..

Nombre de coeurs de processeurs: 6

Famille de processeur: Intel Xeon E5

Fréquence de base du processeur: 2,2 GHz

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Processeur HP**, dont la référence est **660658-B21-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	32 Go/s
Nombre de liens QPI	1
Type de bus	QPI
Plage de tension VID	0,6 - 1,35 V
Refroidisseur inclus	Non
Type d'emballage	Plateau
Processeur bus système	1333 MHz
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	95 W
Type de cache de processeur	L3
Mémoire cache du processeur	15 Mo
Fréquence du processeur Turbo	2,7 GHz
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit
Bus informatique	7,2 GT/s
Nombre de threads du processeur	12
Lithographie du processeur	32 nm
composant pour	Serveur/Station de travail
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1356 (Emplacement B2)
Nombre de coeurs de processeurs	6
Famille de processeur	Intel Xeon E5
Fréquence de base du processeur	2,2 GHz
Modèle de processeur	E5-2430
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

ECC	Oui
Canaux de mémoire	Triple canal
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	800,1066,1333 MHz
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	375 Go

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible
Carte graphique intégrée	Non
Adaptateur de carte graphique distinct	Non

Caractéristiques

Évolutivité	S2S
Configuration CPU (max)	2
Les options intégrées disponibles	Non
Version des emplacements PCI Express	3.0
Nombre maximum de voies PCI Express	24
Segment de marché	Serveur
Bit de verrouillage	Oui
États Idle	Oui
Technologies de surveillance thermique	Oui

Caractéristiques spéciales du processeur

Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Oui
Demande Intel® Based Switching	Oui
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Oui
Intel® vPro™ Platform Eligibility	Oui
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Oui
Technologie Intel® Turbo Boost	Oui
Accès mémoire Intel® Flex	Oui
Intel® Smart Cache	Oui
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	Oui
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Oui
Technologie Trusted Execution d'Intel®	Oui

Autres caractéristiques

Compatibilité	HP Proliant DL360e G8
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT)	VT-d, VT-x



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France