

HPE ProLiant DL360 Gen9 serveur 0 Go Rack (1 U) Intel® Xeon® E5 v3 E5-2630V3 2,4 GHz 16 Go DDR4-SDRA

Neuf

HPE ProLiant DL360 Gen9. Famille de processeur: Intel® Xeon® E5 v3, Fréquence du processeur: 2,4 GHz, Modèle de processeur: E5-2630V3. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 16 Go. Capacité totale de stockage: 0 Go, Taille du disque dur: 2.5", Interface du disque dur: SATA, Série Attachée SCSI (SAS). Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d'énergie: 500 W. Type de châssis: Rack (1 U)

EAN : 5711783584278
Réf. : 755262-B21-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Serveur HP**, dont la référence est **755262-B21-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Processeur sans conflit	Non
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2011-v3
Lithographie du processeur	22 nm
Nombre de threads du processeur	16
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit
Stepping	R2
Type de bus	QPI
Nombre de liens QPI	2
Nom de code du processeur	Haswell
Tcase	72,1 °C
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	768 Go
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR4-SDRAM
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	1600,1866 MHz
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	59 Go/s
ECC pris en charge par le processeur	Oui
Bit de verrouillage	Oui
États Idle	Oui
Technologies de surveillance thermique	Oui
Nombre maximum de voies PCI Express	40
Configurations de PCI Express	x4, x8, x16
Taille de l'emballage du processeur	52.5 x 45 mm
Set d'instructions pris en charge	AVX
Code de processeur	SR206
Évolutivité	2S
Extension d'adresse physique (PAE)	Oui
Extension d'adresse physique (PAE)	46 bit
Les options intégrées disponibles	Non
Séries de processeurs	Intel Xeon E5-2600 v3
Bus informatique	8 GT/s
Type de cache de processeur	Smart Cache

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	85 W
Nombre de processeurs installés	1
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur	Quad
Carte mère chipset	Intel C610
Mémoire cache du processeur	20 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	8
Fréquence du processeur Turbo	3,2 GHz
Fréquence du processeur	2,4 GHz
Modèle de processeur	E5-2630V3
Famille de processeur	Intel Xeon E5 v3
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	384 Go
Emplacements mémoire	24x DIMM
ECC	Oui
Fréquence de la mémoire	2133 MHz
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 16 Go
Type de mémoire interne	DDR4-SDRAM
Mémoire interne	16 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Support RAID	Oui
Nombre de disque dur supporté	8
Taille du disque dur	2.5"
Interface du disque dur	SATA, Série Attachée SCSI (SAS)
Capacité totale de stockage	0 Go
Capacité de stockage maximum	16 To

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	Oui

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports série	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Connecteurs d'extension

Version des emplacements PCI Express	3.0
--------------------------------------	-----

Design

Type de châssis	Rack (1 U)
-----------------	------------

Logiciel

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows Server Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Solaris VMware Citrix XenServer
Système d'exploitation installé	Non

Caractéristiques spéciales du processeur

Configuration CPU (max)	2
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Oui
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Non
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Oui
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Oui
Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Accès mémoire Intel® Flex	Non
Intel® Smart Cache	Oui
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	Oui
Technologie Trusted Execution d'Intel®	Oui
Enhanced Halt State d'Intel®	Oui
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Oui

Demande Intel® Based Switching	Oui
Clé de sécurité Intel®	Oui
Intel® TSX-NI	Non
Intel® Garde SE	Oui
Intel® 64	Oui
Version de la technologie de protection d'identité Intel®	0,00
Version de la technologie de clé de sécurité Intel®	1,00
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
Version Intel® TSX-NI	0,00
Technologie Intel® Dual Display Capable	Non
Intel® IDE technologie	Non
Accès Intel® Fast Memory	Non
ID ARK du processeur	83356

Puissance

Nombre d'alimentations principales	1
Alimentation d'énergie	500 W

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	12,2 kg
Profondeur	698,5 mm
Hauteur	43,2 mm
Largeur	434,7 mm

Autres caractéristiques

Adaptateur graphique	G200
Famille d'adaptateur graphique	Matrox



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France